


**Hisense**

# Aires Acondicionados Mini Split Serie DK



*Hi-Inverter / SEER 17 / Tubería 100% Cobre*




## **Función "I Feel"**

Al presionar el botón "I Feel" se logra un mejor control de temperatura, el equipo ajusta las condiciones de la habitación a la temperatura que se quiere sentir.



## **4 Sleep mode**

El equipo ajusta la temperatura según la edad de las personas adecuándose a los requerimientos de cada miembro de la familia. Modo joven, Modo adultos mayores, Modo Niños y otro modo configurable.



## **Anti-Corrosión (Golden Fin)**

Los serpentines del Evaporador y del Condensador tienen tratamiento anticorrosivo "Golden Fin", su recubrimiento de oro, mejora tanto sus condiciones hidrofílicas así como la transferencia de calor.

Modelo		AT122DK	AT182DK	AT242DK
<b>Tipo</b>		<b>Solo Enfriamiento</b>	<b>Solo Enfriamiento</b>	<b>Solo Enfriamiento</b>
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	12000	18000	24000
Potencia de Entrada - Enfriamiento	W	1150	1850	2350
Remoción de Humedad	L/H.r	1,5	1,8	2,4
Circulación de Aire	m3/h	600	1000	1200
SEER [Eficiencia Energética]	Btu/h/W	17	17	17
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A
	kg	0,75	0,92	1,2
Nivel de ruido Evaporadora	dB	40 / 37/ 33	45 / 41 / 36	48 / 43/ 39
Nivel de ruido Condensadora	dB	52	55	58
<b>Datos Eléctricos (Suministro de Energía)</b>				
Voltaje, Frecuencia, Fases		V / Hz / Ph	230V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph
Corriente Nominal		Amp.	5.1	8.3
<b>Dimensiones</b>				
Dimensiones Netas WxHxD (mm)	Unidad Interior	934x270x210	1050x320x235	1213x315x236
	Unidad Exterior	715x540x240	780x540x260	860x650x310
Peso Neto (Kg)	Unidad Interior	8.5	11.5	14
	Unidad Exterior	24.5	29	40
Dimensiones de Empaque (con tuberías) WxHxD (mm)	Unidad Interior	1000x335x260	1118x392x318	1290x395x320
	Unidad Exterior	830x588x340	910x600x360	995x720x420
Peso Bruto (Kg) (Sin tuberías)	Unidad Interior	11	14	16
	Unidad Exterior	27.5	32	45
<b>Diámetros de Conexiones de Tuberías</b>				
Línea de Líquido		pulg.	1/4	3/8
Línea de Gas		pulg.	3/8	5/8
<b>Características</b>				
Materiales Serpentin Evaporator		Tubería de Cobre con aletas de Aluminio (Cu-Al)		
Materiales Serpentin Condensador		Tubería de Cobre con aletas de Aluminio (Cu-Al)		
Tratamiento Anticorrosivo		Golden Fin		
Longitud Máxima	m	20	20	20
Altura Máxima	m	5	5	5
Filtros 4 en 1		Si	Si	Si
Sleep Function		4 Modos de Descanso	4 Modos de Descanso	4 Modos de Descanso
Smart Function		Si	Si	Si
Super Function		Si	Si	Si
Quiet mode		Si	Si	Si
Auto Restart		Si	Si	Si
Self Cleaning Function		Si	Si	Si
I feel		Si	Si	Si
Control Wi-Fi		Opcional	Opcional	Opcional
Dimmer		Si	Si	Si
<b>Certificaciones</b>		<b>NOM</b>	<b>NOM</b>	<b>NOM</b>

1. La unidad exterior cuenta con refrigerante R-410A pre-cargado de fábrica para instalaciones de hasta 7.5 metros de longitud de tubería.
2. Si la tubería excede esta longitud y hasta llegar al límite indicado en la tabla superior, referirse al manual de instalación para obtener la carga de refrigerante adicional.
3. Con el fin de mejorar los productos, la información contenida en este catálogo puede cambiar sin previo aviso.

### “Hisense Panamá La línea más completa de Aires Acondicionados”

