



# Catálogo Comercial

¡El aire de tus días felices!



## Máxima SERIES

Los equipos ADINA - MÁXIMA SERIES funcionan con **Wifi incorporado**. La unidad se podrá controlar a través del **móvil o tablet**, descargando su app gratuita. Más todas las grandes ventajas y estilo que nos ofrecen los equipos ADINA.



Botón de emergencia



Anti-frío



Deshumificador independiente



Modo de suspensión



Bajo nivel de ruido



Temporizador 24 horas



Reinicio automático



Drenaje dual

**INVERTER**

**¡EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA PALMA DE TU MANO!**





| Modelo del sistema                       |           |          | AMAX-T-1220-W     | AMAX-T-1820-W     | AMAX-T-2420-W     |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modelo unidad interior                   |           |          | AMAX-T-1220-W-I   | AMAX-T-1820-W-I   | AMAX-T-2420-W-I   |
| Modelo unidad exterior                   |           |          | AMAX-T-1220-W-E   | AMAX-T-1820-W-E   | AMAX-T-2420-W-E   |
| Tipo                                     |           |          | Solo frío         | Solo frío         | Solo frío         |
| Tipo de Control                          |           |          | Remoto            | Remoto            | Remoto            |
| Capacidad de refrigeración Nominal       | Btu/h     |          | 12000(2047~12625) | 18000(4095-21155) | 24000(4606~24900) |
|                                          | W         |          | 3517(600~3700)    | 5275(1200~6200)   | 7030(1350~7300)   |
| Eficiencia (SEER)                        |           | W/W      | 20                | 20                | 20                |
| Eliminación de humedad                   |           | Litros/h | 1,3               | 1,8               | 2,2               |
| Presión                                  | Alta (DP) | MPa      | 4,5               | 4,5               | 4,5               |
|                                          | Baja (SP) | MPa      | 1,9               | 1,9               | 1,9               |
| Nivel de ruido interior en refrigeración | Alto      | dB(A)    | 39                | 48                | 49                |
|                                          | Medio     | dB(A)    | 35                | 42                | 44                |
|                                          | Bajo      | dB(A)    | 30                | 37                | 39                |
| Nivel de ruido exterior                  |           | dB(A)    | 52                | 53                | 54                |

## Datos Eléctricos

|                            |              |   |                |                |                  |
|----------------------------|--------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Fuente de alimentación     |              |   | 208-230V~/60Hz | 208-230V~/60Hz | 208-230V/60Hz/1P |
| Rango de voltaje           |              | V | 165~265        | 165~265        | 165~265          |
| Corriente nominal          | Enfriamiento | A | 4.8(1.0~7.0)   | 7.5(1.6~11)    | 10.0(1.7~14)     |
| Entrada nominal            | Enfriamiento | W | 1020(220~1500) | 1575(200~2500) | 2100(230~2700)   |
| Corriente máxima           | Enfriamiento | A | 7,0            | 11,0           | 14,0             |
| Entrada de potencia máxima | Enfriamiento | W | 1540           | 2500           | 2700             |

## Sistema de Ventilador

|                                              |                   |      |                     |               |               |
|----------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|---------------|---------------|
| Circulación de aire interior (refrigeración) |                   | m³/h | 600                 | 1000          | 1450          |
| Tipo de ventilador interior                  |                   |      | Flujo cruzado       | Flujo cruzado | Flujo cruzado |
| Velocidad del ventilador (Alta/Baja/Media)   | Enfriamiento      | rpm  | 1200/1000/800       | 1200/1000/850 | 1050/950/800  |
|                                              | Deshumidificación | rpm  | 800                 | 850           | 800           |
|                                              | Modo Silencioso   | rpm  | 800                 | 850           | 800           |
| Salida del motor del ventilador interior     |                   | W    | 23                  | 45            | 45            |
| Tipo de ventilador exterior                  |                   |      | Hélice              | Hélice        | Hélice        |
| Velocidad del ventilador exterior            |                   | rpm  | 900/850/810/610/510 | 1000          | 850           |
| Salida del motor del ventilador exterior     |                   | W    | 33                  | 52            | 85            |

## Sistema de Refrigeración

|                    |        |       |                    |                    |                     |
|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Refrigerante/Carga |        | Gramo | R410A/720g 25.400Z | R410A/950g 33.51oz | R410A/1050g 37.04oz |
| Compresor          | Modelo |       | ASN98D32UEZ        | C-6RZ146H1DJ       | C-6RZ146H1DJ        |
|                    | MFG    |       | GMCC               | SANYO              | SANYO               |
|                    | Tipo   |       | Rotativo           | Rotativo           | Rotativo            |

## Conexiones

|                     |         |          |              |              |           |
|---------------------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Tubería de conexión | Gas     | Pulgadas | Φ9.52 (3/8") | Φ9.52 (3/8") | Φ12(1/2") |
|                     | Líquido | Pulgadas | Φ6(1/4")     | Φ6(1/4")     | Φ6(1/4")  |
| Tubo de drenaje     |         |          | O.D 16mm     | O.D 16mm     | O.D 16mm  |

## Otros

|                                                         |          |    |             |              |              |
|---------------------------------------------------------|----------|----|-------------|--------------|--------------|
| Area                                                    |          | m² | 15~23       | 20~35        | 30~50        |
| Dimensiones netas (Ancho x Profundidad x Altura)        | Interior | mm | 811×292×203 | 1010×315×220 | 1186×340×258 |
|                                                         | Exterior | mm | 777×290×498 | 853×349×602  | 920×380×699  |
| Peso Neto                                               | Interior | kg | 8,5         | 13           | 17           |
|                                                         | Exterior | kg | 24          | 31           | 38           |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | Interior | mm | 885×366×275 | 1096×390×297 | 1262×420×337 |
|                                                         | Exterior | mm | 818×325×520 | 890×385×628  | 960×430×732  |
| Peso bruto                                              | Interior | kg | 11          | 16           | 21           |
|                                                         | Exterior | kg | 28          | 36           | 44           |

¡Eficiencia y tecnología en la palma de tu mano!

[www.adinausa.com](http://www.adinausa.com)



## Contact us

---



### USA

- 📍 1920E hallandale beach Blvd suite 908, hallandale Beach, FL, 33009.
- 📞 (+1) 954-633-7363
- ✉️ commercial@coppergroupint.com



### El Salvador

- 📍 - Urbanización Jardines de la Libertad, Boulevard Merliot – Block C #5, Santa Tecla
- Prolongación Alameda Juan Pablo II N° 349, San Salvador
- 📞 (+503) 6312-5054
- ✉️ ceam@coppergroupint.com



### Panamá

- 📍 Complejo industrial Panamá Viejo BUSSINESS CENTER – Galera g-17
- 📞 (+507) 6041-1068
- ✉️ ventas@coppergrouppanama.com



### Costa Rica

- 📍 UltimaPark 1 Ofibodega 11 Guachipelín de Escazú
- 📞 (+506) 6056-9720 / (+506) 6196-5713
- ✉️ ventas1@copperandtools.com



### Guatemala

- 📍 18 Ca 24-69 Z10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Oficina 405 - Guatemala / Guatemala
- 📞 (+502) 418 4525
- ✉️ caricam@coppergroupint.com